2011

Integração Sgt x Corporativo

Requisitos Necessários

Instalações, configurações e permissões necessárias para a integração dos sistemas Sgt e Corporativo

Rony Nishijima Operacional Textil 19/04/2011





Conteúdo

1.	Introdução	3
2.	Sistemas:	4
2.3	SGT – Sistema de Gestão Têxtil	4
2.3	.1 Parâmetros Genéricos	4
2.2	Corporativo – Sistema Administrativo	6
2.2	.1 Parâmetros	6
2.2	.2 Serviços	7
2.2	.3 Serviços de Componente	8
2.2	.4 Configuração do Benner Application Server	10
3.	Banco de dados:	12
3.:	Permissões no Banco de Dados	12
4.	Usuário de rede:	13
4.:	Administrador	13
5.	Webservices:	14
5.:	IIS	14
5.2	Integrator	15
5.3	WsControladoria	17
6.	Permissões de Pasta	20
6.:	WsControladoria – Webservice do recebimento fiscal	20
6.2	Integrator – Webservice do faturamento	20
7.	Mensagens de erro integração SGT x CORPORATIVO	20



1. Introdução

A integração entre os sistemas SGT (ERP especialista Têxtil) e o CORPORATIVO (ERP especialista Administrativo), necessita de diversas formas de comunicação de dados, dependendo da necessidade do negócio. Os requisitos necessários para a integração são: Sistemas, Banco de Dados, Usuário de Rede, Webservices, Permissões de Pasta.



2. Sistemas:

- Estejam instalados os sistemas SGT e CORPORATIVO.
- As parametrizações estejam informadas.

2.1 SGT - Sistema de Gestão Têxtil

Na interface do SGT, na barra de título, possui o usuário, filial e banco de dados logado. Na barra de status temos a versão com a sua data bem como a configuração/diretório do dicionário de dados.

S i si	stema de	Gestão Têxtil	FILIAL:	1 [23 - RONY]	ESQUEMA:	: SGTPRD@DBP	RD						_ 0 >	ĸ
Básic	os Fiação	Acabamento do Fio	Malharia	Beneficiamento	Confecção	Complementos	Consultas	Monitores	Supervisão	Integração	Desenvolvimento	Garment Dyeing	Planejamento	
Coni	yurações	Correio Ajuda Sair												
Γ														
_														
VEP	SÃO: 320 (de 04/04/2011 14:09:2	4 DADO	S: T:\SGTPRD\DAI	DOS							18/04/2011	09:59:38 0 🖂	11.

Figura 1

2.1.1 Parâmetros Genéricos

Caminho do menu: Configurações/Ferramentas/Parâmetros genéricos Caminho na tela: Sistemas/BENNER.



Sistema de Gestão Têxtil FILIAL: 1 [23 - RON' Básicos Fiação Acabamento do Fio Malharia Beneficiamer	/] ESQUEMA: SGTPRD@DBPRD to Confecção Complementos Consultas Monitores	Supervis	são Integração Desenvolvimento Garment Dyeing Planejamer	_ 🗆 ×		
Configurações Correio Ajuda Sair						
Parâmetros Genéricos						
Filial GEBAL	Nome	Tipo	Valor			
E Básicos	Usa interligação SGT x Administrativo	Boleano	S			
E Sistemas	Integrar Faturamento	Boleano	S			
+- Suprimentos	Empresa Login BENNER	Inteiro	1			
- Integrações	Tentativas Conexão BENNER	Inteiro	3			
- Pesagem de Acabado	Nome Host BENNER	Texto	10.1.1.203			
E Custos	Nome Sistema BENNER	Texto	CORP MERCOSUL			
- Faturamento	Usuário Login BENNER	Texto	SGT			
Atendimento	Senha Login BENNER	Texto	BENNER			
Visualizador Report Builder	Wsdl Integrator BENNER	Texto	http://10.1.1.203/AppServer/integrator.asmx?wsdl			
	Pool Integrator BENNEB	Texto	COBP MEBCOSUL			
	Somar Descrição do Item Estoque na Descrição da Nota	Boleano	S			
Estoque de Produtos	Configuração	Nodo				
rt⊷ Integração com Sistema de Balanc		11000				
Terceiros						
COMPLEMENTOS COMPLEMENTOS						
. Complementos						
CONFECCAO						
. Eiação						
Suprimentos						
E Comercial						
Hanejamento						
I ±- Mainana						
H- Integrações						
E SGTPLUS						
Tecelagem						
Exportar			😫 Editar 🗐 Sair			
VERSÃO: 320 de 04/04/2011 14:09:24 DADOS: T:\SGTPRD\	DADOS		18/04/2011 10:12:30	0 🖂 //.		



- 2.1.1.1 Empresa Login BENNER -> Informar "-1" para integrar com todas as empresas do Corporativo
- 2.1.1.2 Tentativas Conexão BENNER -> Informar quantas vezes tentará conectar no web service, padrão "3"
- 2.1.1.3 Usuário Login BENNER -> Informar um usuário do Sistema Corporativo válido
- 2.1.1.4 Senha Login BENNER -> Informar a senha do usuário do Sistema Corporativo
- 2.1.1.5 Wsdl Integrator BENNER -> Informar a URL do Web service INTEGRATOR PROVIDER
- 2.1.1.6 Pool Integrator BENNER -> Informar o nome da POOL conforme a "Configuração do Benner Application Server"



2.2 Corporativo - Sistema Administrativo

Na barra de título mostra o usuário, empresa e filial logada.

	Sistema Corporativo - MER	COSUL COMERCIAL E INDUSTRIA	L LTDA - 0001 - Matriz [s	sysdba]	_ = X
Adm Agendamentos Ativo	Contábil Desenvo	lvimento Financeiro	Integrações	SPED	Tributos
Aprovação de Recebimento Faturamento Pedidos de Venda Físico/Fiscal Integração SGT		•		¢ -	-
B - Classificação tributária B - Condições de pagamento B - Condições de pagamento B - Familia de item B - Itens da empresa B - Observações B - Observações B - Plano de naturezas fiscais B - Unidade medida					
				seq, 18/04	/2011-10:03 🔇

Figura 3

2.2.1 Parâmetros

Módulo: ADM

Caminho na tela: Parâmetros/Nome da Empresa/Parâmetros do módulo financeiro Aba na seleção: Integração SGT





Figura 4

- 2.2.1.1 Base de integração SGT -> Informar o nome da base de dados do SGT
- 2.2.1.2 Caminho para WebService -> Informar a URL do Web Service WSCONTROLADORIA
- 2.2.1.3 Porta para web service -> Informar a Porta utilizada pelo Web Service
- 2.2.1.4 Service -> Informar o nome do Service

2.2.2 Serviços

Inicie os *Serviços* do Windows através de **"Ferramentas Administrativas"** ou **"Iniciar\Executar"** = **"services.msc"**, selecione **"Benner – Integrator Server"** e com o botão direito do mouse, selecione **"Propriedades"** na aba **"Logon"**, escolher **"Esta conta"** e informar o **usuário de rede da integração**, bem como a senha.

Caso a senha do usuário de rede da integração for alterada, deverá ser informado ai também.



🔾 Serviços								- 🗆 ×
Arquivo Ação Exibi	r Ajuda							
0 🗐 🛐 🤄 🗇	à 🗟 🛛 📷 🕨 🔳 🕕 🕩							
🔍 Serviços (local)	🔕 Serviços (local)							
	Benner - Integrator Server	Nome 🔺	Desc	rição	Status	Tipo de Inicialização	Fazer Logon como	
	Benner - Integrator Server Parar o serviço Reiniciar o serviço	Acesso a Dispositivo de Interface Agendador de Classes de Multimídia Agendador de Classes de Multimídia Agendador de Tarefas Agente de Diretiva IPsec Agente de Diretiva IPsec Alocador Remote Proceque Call (Armazenamento Protegido Assistente de console de administ Auxiliar de IP Auxiliar NetBIOS TCP/IP Benner - Integrator Server Cartão inteligente Centro de Distribuição de Chaves Chamada de procedimento remot Ciente da Diretiva de Grupo Ciente de Diretiva de Grupo Ciente de gerenciamento Symantec Ciente de gerenciamento Symantex	Desc Desc Pei P Ha Pei O 1 O 1 O 2 No Foi Pei Ge Foi Of: Of: Ge: Of: O: Of: O: Of: O: Of: O: Of: O: Of: O: Of:	ropried Geral Fazer C C C Se C Ajuder	Iades de Bo Logon Ri Iogon como: onta do Siste Permitir que sta conta: enha: onfirmar senh ne a configur	anner - Integrator Ser ecuperação Dependênc ma Local corporativo@merc corporativo@merc ar as opções de logon da	icas Econorical	
	Estendido / Padrão /	Cliente DHCP Cliente DHCP Collector de Eventos do Windows COM+ System Application Comexões de Rede Configuração Automática com Fio Configuração da Área de Trabalh Conjunto Resultante do Provedor Construtor de Pontos de Extremid Coordenador de transações distri Costa de Sombra do Mulmo	Re Of: Es: Of: Ge Of: Of: Gerei Coor	ece ncia dena	Iniciado	OK Manual Automático (Atraso Mosuel	Sistema local Sistema local Sistema local Serviço de rede Sistemas local	<u></u>



2.2.3 Serviços de Componente

Inicie os *Serviços de Componentes* através de **"Ferramentas Administrativas"** ou **"Iniciar\Executar" = "dcomcnfg"**, selecione em **"Serviços de Componente \ Computadores \ Meu Computador \ Config DCOM"**, **"Benner – Integrator Provider"** e com o botão direito do mouse, selecione **"Propriedades"**.

Na tela de Propriedades na aba "Geral" selecione em "Nível de Autenticação" = "Nenhum", conforme figura abaixo.



🛞 Serviços de Componente									_ 🗆 ×
ѐ Arquivo Ação Exibir Janela	Ajuda								_ 8 ×
(← ⇒) (2) 📅 🗶 🖾 🙆	? 👼 🛍 🕒	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							
📄 Raiz do console 📃	<u></u>	<u></u>		<u>_</u>	<u>_</u>	<u>_</u>		\ções	
E 🧐 Serviços de Componente				Propriedades de Bepper	- Integrator Prov	vider .	2	Fig DCOM	-
E Meu Computador	%SystemRoot%\	%systemroot%\	%systemro	Topricudues de benner	integrator rio			Mais Acões	•
Aplicativos COM	systemoz(app	system521 color	systemozyn	Geral Local Segurar	iça Pontos de Extre	emidade Identidade			
🖃 🧮 Config DCOM	<u></u>	<u></u>	<u></u>	E Propriedades derais de	ste anlicativo DCOM				
⊕ %SystemRc									
E Systemro	32-bit Preview Handler Surrog	AccessibilityCpl	AccStore C	Nome do Aplicativo:	Benner - Integrator	Provider			
T Systemror				Identificação de	{45762B24-B6CC-1	1D2-8E13-00C0DFE1C0	D63}		
E 🚔 %systemrod	A	<u></u>	<u></u>	aplicativo:					
🕀 諅 %systemro				Tipo de Aplicativo:	servidor local				
🕀 🚔 32-bit Previe	ACTOPDE	ACSPes	ACSTrai	Nível de Autenticaçã	io: Nenhum		-		
E Accessibility									
	A	<u></u>	- <u></u>	Caminho local:					
T AcroBroker	1000	- the state	AD Char						
🕀 📥 AcroIEHelpe	ADSMes	ahadmin	AP Clien HxHelpPane:						
🕀 🏯 AcroPDF									
E 🚔 ACSPes	A	<u></u>	- A-						
E ACSTran									
	Intelligent Tra	Benner - Integra	Bitmap Im						
E ADSCen	·····								
🕀 🏧 ADSMes	A	<u></u>							
🗉 🚔 ahadmin	din	ci com	~						
E 🊔 AP Client H×	CIProxy	CESCINE	CMLUAUT						
T Arconys	A	- -	- 4	Saiba mais sobre a defin	ição dessas propried	ades			
E 🐣 Background			CMCTDU	Salba mais sobre a <u>demi</u>	içao acesas propried	<u>aucs</u> .			
🕀 🏯 Benner - Int	cmsmes	cmsora	CMSTPLU						
🕀 🚔 Bitmap Imag						<u>.</u>			
E Bluewire un	🖀	<u></u>			OK	CancelarAp	olicar		
	CNSGer	CNSHIS		CNSInd	Cost ap	CNSLOT			
		CINICIPAL	CINDINISDE	Cripting		CADEOT	-		

Figura 6

Na aba **"Segurança"** nos dois primeiros botões **"Permissões de Inicialização e Ativação \ Editar..."** e **"Permissões de Acesso \ Editar..."** adicione o grupo **"Todos"** do seu domínio. Lembrando que seu servidor deve pertencer ao mesmo domínio das estações de trabalho, caso contrário não haverá autenticação.



Figura 7



Na aba "Identidade" selecione "Este usuário" e informe o usuário de rede da integração com sua respectiva senha. Caso a senha do usuário de rede da integração for alterada, deverá ser informado ai também.



Figura 8

Outro fator importante é a permissão na pasta onde se encontra o "INTPRV.exe", será necessário dar permissão ao usuário de rede da integração. Para saber onde fica o arquivo executável, verificar na aba "Geral" em "Caminho local", no capitulo 4 Permissões de Pasta veremos como dar permissões as pastas.

2.2.4 Configuração do Benner Application Server

Para entrar basta iniciar 0 navegador de internet no servidor com 0 seguinte URL http://localhost/AppServer/Admin/Setup.aspx, nessa página irá mostrar as Pools utilizadas pelo Webservice para a integração do Faturamento, através do Webservice Integrator.

Cada Pool possui 4 botões: reiniciar, editar, excluir e recriar cachê.

Ao realizar mudanças de parametrização no Sistema Corporativo, o reinicio e recriações do cachê são necessárias.



Image: Service Server Image: Service Server Image: Service Server Image: Service Server Image: Service Service Service Server Image: Service	🖉 Configuraçã	ío do Benner Applicatio	on Server - Windows Internel	: Explorer			
Yeards Configuração do Benner Application Server Configuração do Benner Application Server Novo Stema Parar Todos os Sistemas Nome Sistema Interpo de vida dos Providers (min): 120 Nome do Sistema: Nome de vida dos Providers (min): 120 Nome do Sistema: Servidor para Relatórios: Interpo de vida dos Providers (min): 120 Parâmetros de Conexão: Nº de Providers para Relatórios: Interpo de vida dos Providers (min): 120 Nome do Sistema: Nº de Providers para Relatórios: Interpo de vida dos Providers (min): 120 Parâmetros de Conexão: Nº de Providers para Relatórios: Interpo de vida dos Providers para Relatórios: Interpo de vida dos Providers para Relatórios: Parâmetros de Conexão: Servidor para Relatórios: Interpo de vida dos Providers para Relatórios: Interpo de vida dos Providers para Relatórios: Parâmetros de Conexão: Servidor para Relatórios: Interpo de vida dos Providers para Relatórios: Interpo de vida dos Providers para Relatórios: Interpo de vida dos Providers para Relatórios: Parâmetros de Conexão: Interpo de vida dos Providers para Relatórios: Interpo de vida dos Providers para Relatórios: Interpo de vida dos Providers para Relatórios: Paraômetros de Conexão: <	00 - 10	http://localhost/AppSe	rver/admin/setup.aspx		💌 🗟 🐓 🗙	Soogle	₽ -
Configuração do Berner Application Server Nome Nome Nome Endereço SuperServer Banco de Dados Ø # X & CORP_MERCOSUL CORP_MERCOSUL CORP_MERCOSUL_TESTE 10.1.1.203 Orade 9 Image:	🔆 Favoritos	🔏 Configuração do Ber	nner Application Server		👌 • 🔊 -	🖃 🖶 🔻 Página 🕶 Segurang	;a 🔹 Ferramentas 🔹 🕢 🗸
Nome Sistema Enderop SuperServer Banco de Dados Ø/X to CORP_MERCOSUL CORP_MERCOSUL 10.1.1.203 Oracle 9i Ø/X to CORP_MERCOSUL_TESTE CORP_MERCOSUL_TESTE 10.1.1.203 Oracle 9i Nome						_	
Nome Sistema Endereço SuperServer Banco de Dados Ø/X * CORP_MERCOSUL CORP_MERCOSUL 10.1.1.203 Orade 9i Ø/X * CORP_MERCOSUL_TESTE CORP_MERCOSUL_TESTE 10.1.1.203 Orade 9i Nome			Co	nfiguração do Benner Ap	plication Server		
Nome Sistema Endereço Superserver Banco de Dados ♥/ ★ CORP_MERCOSUL CORP_MERCOSUL 10.1.1.203 Orade 91 ♥/ ★ CORP_MERCOSUL_TESTE CORP_MERCOSUL_TESTE 10.1.1.203 Orade 91 Nome				C	Novo Sist	ema Parar Todos os Sistemas	
Oracle State Constructed at Constru		曲//又本		Sistema CORP. MERCOSUL	Endereço SuperServer	Banco de Dados Orade 9i	
Nome: Tempo de vida dos Providers (min): Endereço Super Server: Nº de Providers: Nome do Sistema: Servidor para Relatórios: Banco de Dados: Nenhum Parâmetros de Conexão: 1 Salvar Cancelar [PID: 8712]		0/x+	CORP MERCOSUL TESTE	CORP MERCOSUL TESTE	10.1.1.203	Oracle 9i	
Nome: Tempo de vida dos Providers (min): 120 Endereço Super Server: Nº de Providers: 4 Nome do Sistema: Servidor para Relatórios: localhost Banco de Dados: Nenhum Nº de Providers para Relatórios: 1 Parâmetros de Conexão: Salvar Cancelar [PID: 8712]							
Instruct Instruct Endereço Super Server: Nº de Providers: 4 Banco de Dados: Nº de Providers para Relatórios: 1 Parâmetros de Conexão: Salvar Cancelar [PID: 8712]			Nome	Tempo	de vida dos Providers (min):	100	
Nome do Sistema: Servidor para Relatórios: Banco de Dados: Nº de Providers para Relatórios: Parâmetros de Conexão: Image: Salvar Cancelar [PID: 8712]		End		Tempo	Nº de Providers	120	
Banco de Dados: Nenhum Nº de Providers para Relatórios: 1 Parâmetros de Conexão:		Liid	Nome de Eistemat		Forwidor para Bolatórior	4 I III	
Parâmetros de Conexão: Salvar Cancelar			Rome do Dados: Mashum	NO /	lo Drovidore para Relatórios.	iocainost	
[PID: 8712]		Parâ	petros de Copeyão:		ie Providers para Relaconos.	1	
Salvar Cancelar		1 di di					
[PID: 8712]							
[PID: 8712]						Salvar Cancelar	
		[PID: 8712]					
							_
ا المحمد المحمد					📢 Intranet local Moo	lo Protegido: Desativado	🖌 🖓 🕶 🔍 100% 🗸

Figura 9



3. Banco de dados:

- Os bancos de dados devem ser ORACLE.
- Estejam instalados no mesmo servidor e na mesma database.
- Que possuam permissões de acesso entre eles (GRANTS).

3.1 Permissões no Banco de Dados

Para verificar permissões no banco de dados, fazer select utilizando ferramenta PL\Sql, informando os Owners das bases do SGT e CORPORATIVO.



Figura 10



4. Usuário de rede:

- A integração necessita de um usuário com perfil de administrador.
- Usuário de rede específico para a integração. Ex.: integração, corporativo, sgt, etc.

4.1 Administrador

Adicionar o grupo de Administradores para o usuário de rede da integração.



Figura 11



5. Webservices:

• IIS (Internet Information Service) instalado no servidor.

5.1 IIS

O IIS deve estar instalado no servidor através do Gerenciador de Servidores do Windows Server 2008. Em Funções/Servidor Web (IIS), em Serviços de Funções, instale os recursos conforme as imagens abaixo.



Figura 12





Figura 13

5.2 Integrator

Abrir o "Gerenciador de Serviços de Informação da Internet (IIS)" em "Ferramentas Administrativas" ou "Iniciar/Executar" = "inetmgr", selecionar "Nome do servidor / Sites / Default Web Site / AppServer" e no grupo IIS selecionar "Autenticação" em Ações selecionar "Configurações Básicas...", na tela "Editar Aplicativo", clicar no botão "Conectar como...", selecione "Usuário específico" e informe o usuário de rede da integração.

Caso a senha do usuário de rede da integração for alterada, deverá ser informado ai também.



🕞 Gerenciador do Serviços de	Informações da Internet (IIS)	
COO IP MERCSANO	C → Sites → Default Web Site → AppServer →	🖸 🐼 🖓 I 🖉 🕶
Arquivo Exibir Ajuda		
Arquivo Exbir Ajuda	Página inicial /AppServer Filtro: ASP.NET Orme do site: Default Web Site Caninho:: / Alas: Pool de aplicativos: Canexão Alas: Pool de aplicativos: Cadeias de Conexão C Alas: Pool de aplicativos: Caninho:: / Alas: Pool de aplicativos: Canexão Conectar como corporativo Selecionar Definir Creder Gordo Ste: Conectar como 'corporativo' Senha: Conectar como 'corporativo' Conectar como 'corporativo' Conectar como Editor de Configurações Conectar como Credenciais do caninho: Onirumar ser Editor de Configurações Cuestrico: Definir Usuário específico: Definir Marine AppSandare Cabegan Resposte Ok Cancelar	Ações Abrir Recurso Explorar Editar Permissões Exibir Diretórios Virtuais ctais rio:
	Configurações de Documento Filtragem de Log Mageamentos de Módulos	
	SSI Dadrža Solicitacões Maninilador	
	🛅 Exibição de Recursos 🖉 Exibição de Conteúdo	
Pronto		9 1.:



Para testar o WebService basta informar diretamente no browser o seu endereço e caso apareça o XML de definição do WebService é porque este está acessível aos Sistemas.

Obs.: Não poderá solicitar senha para mostrar o XML, caso solicite, é porque está faltando permissões ao WebService.

O endereço do webservice é o mesmo informado nos parâmetros do Sistema SGT, conforme o item 2.1.1.5, basicamente é IP do servidor mas endereço físico asmx, interrogação WSDL, exemplo: 0 0 do por http://10.1.1.203/AppServer/Integrator.asmx?wsdl.



<i>[[]</i> http://10.1	.1.203/AppServer/integrator.asmx?wsdl - Windows Ir	ternet Exp	olorer				ļ	- 🗆 ×
GO - 	http://10.1.1.203/AppServer/integrator.asmx?wsdl				토 🗟 😏 🗙 🚼 600	gle		P •
🚖 Favoritos	# http://10.1.1.203/AppServer/integrator.asmx?wsdl				🏠 • 🗟 - 🖃 🖶	✓ Página ✓ Seguran	iça 🕶 Ferramentas	- @-
<2vml ve								-
- <wsdl:de< td=""><td>efinitions xmlns:soap="http://schemas.xmls</td><td>oap.org</td><td>/wsdl/soap,</td><td>/*</td><td></td><td></td><td></td><td></td></wsdl:de<>	efinitions xmlns:soap="http://schemas.xmls	oap.org	/wsdl/soap,	/*				
xmlns:	tm="http://microsoft.com/wsdl/mime/te	xtMatch	ing/" xmlns:	soapenc="ht	ttp://schemas.xmls	oap.org/soap/e	encoding/"	
xmins:	mime="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl	/mime/	" xmlns: tns="	http://ben	ner.com.br/Integrat	or"		
xmins:	s="http://www.w3.org/2001/XMLSchema http="http://schemas.ym/soan.org/wsdl/	" xmins:s	soap12="http proofNomocn	://schema	is.xmlsoap.org/wsdl //honnor.com.br/Int	/soap12/"		
ymins:	wsdl="http://schemas.xmisoap.org/wsdl/	nccp≯ c ™≤	argenvaniesp	ace- mcp./	/ benner.com.br/ mc	egracor		
<wsdl:< td=""><td>documentation xmlns:wsdl="http://schemas</td><td>xmlsoa</td><td>p.ora/wsdl/</td><td>">Web Ser</td><td>vice utilizado para Ir</td><td>tearacão utiliza</td><td>ando o</td><td></td></wsdl:<>	documentation xmlns:wsdl="http://schemas	xmlsoa	p.ora/wsdl/	">Web Ser	vice utilizado para Ir	tearacão utiliza	ando o	
pad	rão de envio de mensagens <td>tation></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>,,</td> <td></td> <td></td>	tation>				, ,		
- <wsdl:< td=""><td>types></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></wsdl:<>	types>							
- <s:s< td=""><td>chema elementFormDefault="qualified" target</td><td>Namespa</td><td>ice="http://l</td><td>penner.con</td><td>n.br/Integrator"></td><td></td><td></td><td></td></s:s<>	chema elementFormDefault=" qualified " target	Namespa	ice="http://l	penner.con	n.br/Integrator">			
- <s< td=""><td>:element name="Logon"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></s<>	:element name="Logon">							
	<s:complextype></s:complextype>							
-	+ <s:sequence></s:sequence>							
</td <td>s:element></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	s:element>							
- <5	complexType />							
	s elements							
- ~	:element_name="Logout">							
	<s:complextype></s:complextype>							
</td <td>s:element></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	s:element>							
- <s< td=""><td>:element name="LogoutResponse"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></s<>	:element name="LogoutResponse">							
	<s:complextype></s:complextype>							
</td <td>s:element></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	s:element>							
- <s< td=""><td>:element name="Send"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></s<>	:element name= "Send" >							
	<s:complextype></s:complextype>							
	- <s:sequence></s:sequence>							
	<s:element <="" maxoccurs="1" minoccurs="U" td=""><td>name="t</td><td>ableName"</td><td>ype="s:stri</td><td>ng" /></td><td></td><td></td><td></td></s:element>	name="t	ableName"	ype="s:stri	ng" />			
	<s:element <="" maxoccurs="1" minoccurs="U" td=""><td>name="</td><td>body" type="</td><td>s:string" /></td><td></td><td></td><td></td><td></td></s:element>	name="	body" type="	s:string" />				
d	s:element>							
- <s< td=""><td>:element name="SendResponse"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></s<>	:element name="SendResponse">							-
Concluído	•				🐌 Internet Modo Protegido: 🛙	esativado	√ 👷 🔍 100%	· • //
,							, ,	///

Figura 15

5.3 WsControladoria

Fazer o mesmo procedimento em **"Nome do servidor / Sites / Default Web Site / wsOpt"**. Caso a senha do usuário de rede da integração for alterada, deverá ser informado ai também.

¥ Gerenciador do Serviços de Informações da Internet (115)	_ 🗆 ×
🚱 💿 🔚 🕨 MERCSANC 🔸 Sites 🔸 Default Web Site 🔸 wsOpt 🔸	🖸 🖸 🖾 🔛 🖉
Arquivo Exibir Ajuda	
Arguine Exbit Ayuda Conexides Prigina Inicial wsOpt Prigina Inicial Prigina Inicial wsOpt Prigina Inicial wsOpt Prigina Inicial wsOpt Prisotal wsopt Prisotal wsopt	Ações Abrir Recurso Explorar Editar Permissões Configurações Básicas Gerenciar Diretório Virtual Procurar *:80 (http) Editar Diretório Virtual Configurações Avançadas Ajuda Ajuda Online Perior
Pronto	Sec. 1

Figura 16



Em **"Nome do servidor"** no grupo IIS, selecionar **"Restrições ISAPI e CGI"**, adicionar o webservice **WSCONTROLADORIA** selecionando **"Permitir que o caminho da extensão seja executado"**. Fazer o mesmo para a base de teste.

Geralmente o webservice WSCONTROLADORIA fica instalado na pasta "c:\inetpub\wwwroot\wsOpt", ai tem um diretório apontando para a base oficial e outro para a base de teste.

💐 Gerenciador do Serviços d	e Informações da Internet (II	5)		
G MERCSAN	ic 🕨			🖬 🖂 🟠 I 🕐 🗝
Arquivo Exibir Ajuda				
Conexões Página Inicial Página Inicial Pools de Aplicativos Sites Pools de Aplicativos Sites MSMQ Pools de Aplicativos MSMQ Pools de Aplicativos Pools de Aplicativos MSMQ Pools de Aplicativos Pools de	Restrições IS Use este recurso para específic Agrupar por: Nenhum Agrup. Descrição Active Server Pages ASP.NET v2.0.50727 ASP.NET v2.0.50727 ASP.NET v4.0.30319 ASP.NET v4.0.30319 wsControladoria wsControladoria TESTE	API e CGI	i e CGI que podem ser executadas no servidor Web. Caminho C:\Windows\system32\MQISE.DLL C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\aspnet_isap: C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\aspnet_isap.c C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.30319\aspnet_isap.c C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.3031\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.3031\Wicrosoft.NET\Framework64\v2.0.3031\Wicrosoft.NET\Framework64\v2.0.3031\Wicro	Ações Adicionar Negar Editar X Remover Editar Configurações de Recurso Image: Ajuda Ajuda Online
Configuração: 'localhost' applicatio	DonHost.config	kibiçao de Conceudo		€ <u></u> .:

Figura 17

Uma forma de testar o WebService é informar diretamente no browser o seu endereço e caso apareça o XML de definição do WebService é porque este está acessível aos Sistemas.

Obs.: Não poderá solicitar senha para mostrar o XML, caso solicite, é porque está faltando permissões ao WebService.

O endereço do webservice é o mesmo informado nos parâmetros do Sistema Corporativo, conforme o item 2.2.1.2, basicamente é o IP do servidor mas o endereço físico do executável, barra WSDL, barra a Interface IwsControladoria, por exemplo: <u>http://10.1.1.203/wsOpt/Oficial/wsControladoria.exe/wsdl/IwsControladoria</u>.



Ghttp://10.1 .	.1.203/wsopt/oficial/wsControladoria.exe/wsdl/IwsControladoria - Windows Internet Explorer	
CO	🔊 http://10.1.1.203/wsopt/oficial/wsControladoria.exe/wsdl/IwsControladoria 🔄 🗟 😽 🗙 🎇 Google	₽ •
🔆 Favoritos	🏈 http://10.1.1.203/wsopt/oficial/wsControladoria.exe/ 👌 🔹 🔂 👻 🖃 🖶 👻 Página 👻 Segurança	🔹 Ferramentas 🕶 🕡 🕶
xml ve</td <th>ersion="1.0" ?></th> <td>-</td>	ersion="1.0" ?>	-
name= xmins:s	"IwsControladoriaservice" targetNamespace="http://tempuri.org/" xmlns:tns="http://tempuri.org/" scape="http://schemas.xmlscap.org/wsd/scapence"http://schemas.xmlscap.org/" scapence"http://schemas.xmlscap.org/	I / ">
– <messa <part< td=""><th>age xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" name="fpAnaliseCreditoRequest"> t xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" name="ciPedido" type="xs:int" /></th><td>· ·</td></part<></messa 	age xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" name="fpAnaliseCreditoRequest"> t xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" name="ciPedido" type="xs:int" />	· ·
<part <part< td=""><th>t xmlns="<mark>http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/</mark>" name="cyOperacao" type="xs:unsignedByte" /> t xmlns="<mark>http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/</mark>" name="ciBloqueio" type="xs:int" /></th><td></td></part<></part 	t xmlns=" <mark>http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/</mark> " name=" cyOperacao " type="xs:unsignedByte" /> t xmlns=" <mark>http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/</mark> " name=" ciBloqueio " type="xs:int" />	
<part <part< td=""><th>t xmlns="<mark>http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/</mark>" name="ciCancela" type="xs:int" /> t xmlns="<mark>http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/</mark>" name="csDescricao" type="xs:string" /></th><td></td></part<></part 	t xmlns=" <mark>http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/</mark> " name=" ciCancela " type="xs:int" /> t xmlns=" <mark>http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/</mark> " name=" csDescricao " type="xs:string" />	
- <messa< td=""><th>sage> age xmins="<mark>http://schemas.xmisoap.org/wsdl/</mark>" name="fpAnaliseCreditoResponse"></th><td></td></messa<>	sage> age xmins=" <mark>http://schemas.xmisoap.org/wsdl/</mark> " name= "fpAnaliseCreditoResponse">	
<part <th>t xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" name="return" type="xs:string" /> sage></th><td>_</td></part 	t xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" name="return" type="xs:string" /> sage>	_
- <messa <part< td=""><th>age xmins="http://schemas.xmisoap.org/wsdi/" name="ppAtualizasituacao inbutosRequest"> t xmins="http://schemas.xmisoap.org/wsdi/" name="ciDFornecedor" type="xs:int" /> t xmins="http://schemas.xmisoap.org/wsdi/" name="ciDFornecedor" type="xs:int" /></th><td></td></part<></messa 	age xmins="http://schemas.xmisoap.org/wsdi/" name="ppAtualizasituacao inbutosRequest"> t xmins="http://schemas.xmisoap.org/wsdi/" name="ciDFornecedor" type="xs:int" /> t xmins="http://schemas.xmisoap.org/wsdi/" name="ciDFornecedor" type="xs:int" />	
<part <part <part< td=""><th>t xmins= nttp://schemas.xmisoap.org/wsdl/ name="csSerie_Nota" type="xs:nt /> t xmins="http://schemas.xmisoap.org/wsdl/" name="csSerie_Nota" type="xs:string" /> t xmins="http://schemas.xmisoap.org/wsdl/" name="cySituacaoTributos" type="xs:unsignedByte" /></th><td></td></part<></part </part 	t xmins= nttp://schemas.xmisoap.org/wsdl/ name="csSerie_Nota" type="xs:nt /> t xmins="http://schemas.xmisoap.org/wsdl/" name="csSerie_Nota" type="xs:string" /> t xmins="http://schemas.xmisoap.org/wsdl/" name="cySituacaoTributos" type="xs:unsignedByte" />	
<th>sage></th> <td></td>	sage>	
<messa - <messa< td=""><th>age xmins="http://schemas.xmisoap.org/wsdl/" name="ppAtualizaSituacaoTributosResponse" /> age xmins="http://schemas.xmisoap.org/wsdl/" name="ppAtualizaPrecoUnitarioLiquidoRequest"></th><td></td></messa<></messa 	age xmins="http://schemas.xmisoap.org/wsdl/" name="ppAtualizaSituacaoTributosResponse" /> age xmins="http://schemas.xmisoap.org/wsdl/" name="ppAtualizaPrecoUnitarioLiquidoRequest">	
<part< td=""><th>t xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" name="ciFornecedor" type="xs:int" /></th><td></td></part<>	t xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" name="ciFornecedor" type="xs:int" />	
<part <part< td=""><th>t xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" name="ciNumeroNota" type="xs:int" /> t xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" name="csSerie" type="xs:string" /></th><td></td></part<></part 	t xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" name="ciNumeroNota" type="xs:int" /> t xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" name="csSerie" type="xs:string" />	
<part <part< td=""><th>t xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" name="ciReduzido" type="xs:int" /></th><td></td></part<></part 	t xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" name="ciReduzido" type="xs:int" />	
<part< td=""><th>t xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" name="ciProcedencia" type="xs:int" /></th><td></td></part<>	t xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" name="ciProcedencia" type="xs:int" />	
<part <part< td=""><th>t xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" name="diSeqDigitacao" type="xsint"/></th><td></td></part<></part 	t xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" name="diSeqDigitacao" type="xsint"/>	
<th>t ximis- incp.//scientas.ximisoap.org/wsu/ name- currecoonicano (ype- xs.aouble /> sace></th> <td></td>	t ximis- incp.//scientas.ximisoap.org/wsu/ name- currecoonicano (ype- xs.aouble /> sace>	
<messa< td=""><th>age xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" name="ppAtualizaPrecoUnitarioLiquidoResponse" /></th><td></td></messa<>	age xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" name="ppAtualizaPrecoUnitarioLiquidoResponse" />	
<pre>- <portt< pre=""></portt<></pre>	"ype xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" name="IwsControladoria">	
- <ope< td=""><th>eration xmins="http://schemas.xmisoap.org/wsdi/" name="tpAnaliseCredito"> nout message="tp::fnAnaliseCreditoReguest" /s</th><td>-</td></ope<>	eration xmins=" http://schemas.xmisoap.org/wsdi/ " name=" tpAnaliseCredito "> nout message=" tp::fnAnaliseCreditoReguest " /s	-
Concluído	🛛 🔰 📔 😜 Internet Modo Protegido: Desativado	🐴 • 🔍 100% • 🏑





6. Permissões de Pasta

• As pastas utilizadas pela integração devem ser dadas as devidas permissões.

6.1 WsControladoria - Webservice do recebimento fiscal

O WebService fica instalado no servidor, na pasta padrão do IIS, **"c:\inetpub\wwwroot"**. A pasta do WebService geralmente é a **"wsOpt"** e possui duas pasta abaixo, **"Oficial"** e **"Teste"**. Dentro dessas pastas ficam os arquivos do WebService e uma pasta **"Dados"** com o dicionário de dados do SGT.

Toda vez que houve conversão de base do SGT, copiar o novo dicionário para a pasta "Dados" do webservice.

Para dar permissões ao WebService, deve-se clicar com o botão direito do mouse sobre a pasta "wsOpt" e selecionar "Propriedades", na aba "Segurança" devem estar os seguintes grupos e usuário incluídos:

- Todos -> Controle total
- Serviço Local -> Controle total
- Serviço de Rede -> Controle total
- Usuário de Rede da Integração -> Controle total
- Administradores -> Controle total
- Usuários -> Ler & Executar, Listar conteúdo da pasta, Leitura
- IIS_IUSRS -> Ler & Executar, Listar conteúdo da pasta, Leitura

🕌 WsOpt		×
🚱 🕞 🖉 🔸 Computador 🔹 Disco Local (C:) 🔹 inetpub 👻 www.root 👻 WsOpt 👻	👻 🛃 Pesquisar WsOpt	<u> </u>
Organizar 🔻 Incluir na biblioteca 👻 Compartilhar com 💌 Gravar Nova pasta	III 🕶 🗔 🔞)
BDE Nome ~	Data de modificação Tipo Tamanho	
Compag	08/04/2011 11:10 Pasta de arquivos	
📙 Convora 🤑 Teste	📙 Propriedades de WsOpt	
\mu cpąsystem 📃 web	Verster Arteriore D. December 4	
DFSReports	Geral Compartilhamento Seguranca	
Dr200 Printer Driver		
🕌 hp	Nome do objeto: C:\inetpub\www.root\Ws0pt	
HP_LJ_P3010_64bit_PCL6	Nomes de grupo ou de usuário:	
	SERVIÇO LOCAL	
	SERVIÇO DE REDE	
bistory	Corporativo Operacional (corporativo@mercosulsc.com)	
	Commissificatores IME BLUSU SLABORINIStradores	
hemp	Para alterar permissões, clique em Editar.	
🔒 www.root	Permissões para Corporativo	
🄑 aspnet_client	Operacional Permitir Negar	
🔑 msmq	Controle total	
DifePackMonitor	Modificar 🗸	
👃 WsOpt	Ler & executar 🗸	
Uficial	Listar conteudo da pasta 🗸	
LIPTIOU_PISOU_PIOUU_PUIL_S	Para permissões especiais ou configurações	
	avançadas, clique em Avançadas.	
	Saiha mais sobre permissões e controle de acesso	
PerfLogs		
	OK Cancelar Aplicar	
3 itens		



6.2 Integrator - Webservice do faturamento

O WebService fica instalado também no servidor, na pasta "c:\Arquivos de Programas\Benner". A pasta do WebService geralmente é a "WES\AppServer".

Para dar permissões ao WebService, deve-se clicar com o botão direito do mouse sobre a pasta "AppServer" e selecionar "Propriedades", na aba "Segurança" devem estar os seguintes grupos e usuário incluídos:





- Todos -> Controle total
- Serviço Local -> Controle total
- Serviço de Rede -> Controle total
- Usuário de Rede da Integração -> Controle total
- Administradores -> Controle total
- Usuários -> Ler & Executar, Listar conteúdo da pasta, Leitura
- IIS_IUSRS -> Ler & Executar, Listar conteúdo da pasta, Leitura



Figura 20



7. Mensagens de erro integração SGT x CORPORATIVO

• Mensagem de erro:

- INP-121: Não foi encontrado nenhum registro na tabela "PD_PRODUTOS" que satisfaça a condição "@CODIGO,EMPRESA,FILIAL(17914,@CODIGOREDUZIDO(1),@CODIGO(1))".

• Solução:

Ir até o Corporativo no Modulo **"Integrações"**, pesquisar o Item que está com problema em **"Itens da empresa"**, neste caso, o Item citado no erro é o 17914, e depois clicar em **"Na filial"** conforme figura abaixo:



Figura 21

Se o item não estiver **"Na filial"** é necessário selecionar o Item e clicar em **"Gerar filial"** (Figura 22), selecionar as filiais e Avançar até que o processo seja concluído.



Figura 22



- INP-033: Ocorreu o seguinte erro ao ler informações de extensões:

Não foi possível criar o objeto EsptextilComun.PublicaFuncoes: **Não foi possível carregar o arquivo "EsptextilComun.dll"** do(s) local(is): \\192.168.0.189\benner\CORP_MERCOSUL\

ou

- INP-033: Ocorreu o seguinte erro ao ler informações de extensões:
 Não foi possível criar o objeto CorpSwitch.MainControl: Falha catastrófica
 Entre em contato com o suporte.

• Solução:

Estes erros podem ocorrer após uma atualização do Sistema Corporativo. Para solucionar, basta acessar o Corporativo no Servidor onde está instalado para que o mesmo registre alguns arquivos após a atualização.

É recomendado também recriar o cache do sistema na POOL acessando o seguinte link: <u>http://192.168.0.189/AppServer/admin/setup.aspx</u>. Lembrando que o IP deve ser o mesmo onde está feita toda a configuração do **AppServer**.

• Mensagem de Erro:

INP-315: Gravação cancelada pela macro de validação de FN_DOCUMENTOS: "TABLECUSTOM_ExternalValidate FN_DOCUMENTOS: FATOBJ - Integração: **Checagens: As condições de recebimento não foram informadas!** Param(|FAT.SGT.EMITIRDOCNFE|)".

• Solução:

No Módulo **"ADM"** do Corporativo, em **"Operações"**, é necessário procurar a operação que esta sendo utilizada na nota fiscal e verificar se está configurada para não gerar contas a receber.

Outro ponto é verificar se a Natureza de Operação do SGT que está sendo utilizado na nota fiscal está configurada para gerar contas e receber ou não, essa mesma configuração deve estar feita na operação do Corporativo. (Figuras 23 e 24)

Kome,Código reduzido		259 - Ren	nessa de Amo	stra Gratis - 259	🕂 🗕 📥 🖋 🎗
🗄 - 📃 Logradouros		Coniar Assist	tente nara fórm		
🔁 🚺 Macros de tabelas		Cobici Ebaia			Ύ
😥 🚺 Máscaras de tabelas		Fi	scal	Alçadas	Auditoria
🖶 🚺 Municípios		Geral	Estoque	Contas financeiras váli	das Contas contábeis especiais
🔁 🛄 Operações		Código roduji	idas Nomas		
⊕… 1 1		Coulgo [eduz	0 250 I	Contin	
		23	228 - 1	kemessa ue Amostra Graus	
		Período de	inatividade		
202 - Contas a Receber - S/Contabilização - 202		Início:	Eim:		
203 - Cancelamento do CRE - 203			_ 💌 🔟	_ ×	
204 - Adiantamento a Clientes - 204					
205 - Compensação de Adiantamento a Clientes - 205		Propriedad	es		
		Con <u>t</u> as a	a paga 📃 Co	ntas a receber	Faturamento
210 - Baixa Direta CRE sem Contabilização - 210	_	Recebim	iento fiscal 🛛 🗸	FiscalProvisão adiant	amento 🔲 ECF 📃 Outro
211 - Baxa direta CRE adiantamentos - 211		Requisio	ão de Consumo	Entrega futura	emessa/Entrena
212 - Baixa ret. Desconto Concedido - 212					
213 - Baixa Adto Cliente/Juros - 213					Exigir Cedente
214 - Outras Receitas - 214		Tipo de docur	mento:		
215 - CRE - Baixa Perdas - 215		NES - NE de	Saída		
218 - Estorno de Perdas - 218		N 3 - N de	Jaiua		
220 - Baixa CRE - DP Descontada - 220		Código intern	o tesouraria:		
221 - Baixa Cite - Encontro de Contas - 221		Não			
222 - Kecella de ND - 222		Operação cor	ntábil:	Operaçã	o válida retorno:
223 - Serviços Presiduos - 223		259 - Ret	messa de Amosi	ra Gratis 😬 🖌	
201 - DELAQUES DE LATUARIENTO - INTEGRAÇÃO SOL - 250					
251 - Nevelua de riccatorias - 251		Operação car	ncelamento:	Código p	ara IN <u>6</u> 8:
252 - Vendada de Compras - 252		203 - Ca	ncelamento do	CRE - 203 🗒 🗙	
255 • Transforencia Entre Filiais - 254		Conta finance	eira:		
255 - **DEMESSAS-OPERACÕES DE FATILAMENTO - INTEGRAÇÃO SCT** - 255					
256 - Remessa Contra Terretiros - 256		On an a fin with			
257 - Remessa Comodato/Demostração - 257		Operação val	ida retorno esto	mo:	
258 - Remessa p/ Conserto - 258) N	
259 - Remessa de Amostra Gratis - 259		Operação de	estorno de baix	a direta: Operaçã	o válida retorno lucros e perdas:
- 261 - Remessa p/ Beneficiamento - PET - 261		Operação cor	tábil apropriaci	io da baixa: Parâmetr	ro do contrato:
262 - Remessa P/ Dep. Fechado - PET - 262		Operação cor	парторПауа		efuel



Caminho SGT: Básicos – Naturezas de Operação

NATUREZAS DE	OPERAÇÃ	0					
– Natureza de Operação –							
Natureza de Operação 691	1	1 D	escrição	REMESSA DE AMOSTRA GRÁTIS			
Históricos							
Código do Histórico	0					÷	-
Código do Histórico Descriç	ão 1 Descrição	o 2 Descrição 3					
Atividades		Informações /	Adicionais	5			
Valor ICMS		🔽 Credita IPI		Credita/Debita COFINS	🗌 Natureza de er	ntrada	
Valor IPI		Credita ICMS		✓ Integra com livro fiscal	🔲 Gera contas a	pagar	
		Credita/Debit	a PIS	Ativar natureza de operação	I Possui valor fis	cal	
Não calcula ICMS Substituto	-	- Informações /	Adicionais	s para Faturamento			
Tipo Redução ICMS Sem Redu	ução 🔻	Somar Valor F	rete no To	tal da mercadoria 🗌 Somar valor d	o IPI na base de cálculo	o do IC	.MS
Valor Serviços		Somar Valor F	rete na Re tual de Mã	edução de ICM 🔰 Gera contas a o-de-Obra	receber		
– Informações da Naturez	a de Operação	,					
Código de Contabilização 25	i9						
Tipo Operação		5 AMOST	RA				

Figura 24

• Mensagem de Erro:

INP-315: Gravação cancelada pela macro de validação de FN_DOCUMENTOS: "TABLECUSTOM_ExternalValidate FN_DOCUMENTOS: FATOBJ - Integração: **Checagens: Parâmetros comercial da filial não localizada.** Param(|FAT.SGT.VALIDARDOC|)".

• Solução:

No Módulo **"ADM"** do Corporativo, em **"Parâmetros"**, os parâmetros comercial devem estar configuradas para as filiais da empresa conforme Figura 25.

	÷	Par	âmetros do móo	lulo comercial				
🗄 🔚 Operações contábeis	-	Ge	ral Eaturament	Ordens de venda	Contas financeiras	Propostas/Contratos	DDA	
🗄 🛅 Operações de tesouraria		-	T attartamente	ordens de venda	Contas infanceiras	110postas/contratos	NA	
🗄 🖷 🦲 Países		Īu	posto ICMS para f	faturamento:				
🛱 📲 🦲 Parâmetros		1	449 - ICMS - Impo	sto Sobre Circulação	de Mercadorias		- 8	×
🖻 📄 MERCOSUL COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA			_					
🛱 📶 Filiais		۱ſ.	Financeiro Tipo de cobranca:		Carteira:			
🖻 📄 0001 - Matriz			1 - Simples		จา (
🕀 🖷 🛄 Grupos de alçadas			1 - Simples					
⊡… 🦲 Inscrição estadual substituto			Conta tesouraria:					
⊡… 🦲 Parâmetros de cheques							₩×	
⊞… 📄 Parâmetros do módulo aquisições								
⊞ Parâmetros do módulo ativo			Base cálculo comis	sões:				
Parâmetros do módulo comercial			Valor liquido (Pormula				
Parâmetros do módulo contratos								
Parämetros do módulo custo contábil			Vendas balcão —					
			Operação <u>p</u> ara ver	nda balcão:				
Parametros do módulo frotas							3×	
Parametros do módulo gestão de cobrança			Ca <u>m</u> inho para envi	o da venda:				
Parametros do modulo manutenção ind.								
H Parametros do modulo materiais								
ti		Re	elatório padrão da	prosposta:				
Parametros do modulo qualidade								
Parametros do módulo SPED		D.	alatório padrão car	ta correção:				
Parametros do módulo suprimentos			latorio padrao car	ta con egao.		1		
De Dougen		Q	uantidade máxima	horas carta correção)			
			0					
			Numeração roman	eio				
E Grupo de estabelecimentos fiscais			Automática					
			Automatica M					





- INP-315: Gravação cancelada pela macro de validação de FN_DOCUMENTOS: "TABLECUSTOM_ExternalValidate FN_DOCUMENTOS: FATOBJ - Integração: **Checagens: Falta informar o contador de nota fiscal na Operação** Param(|FAT.SGT.EMITIRDOCNFE|)".

Solução:

Obrigatoriamente, toda operação de faturamento deve estar cadastrada com o contador de nota fiscal no Corporativo no modulo **"Integrações"** em **"Operação comercial"** na aba **"Geral"** (Figura 26). Esta operação deve ser a mesma que está sendo utilizada na nota fiscal.

🗲 Código,Nome	251 - Revenda de Mercadorias
	Copiar Configura formulário
🗄 🖷 🔁 Código de atividades	Operações Operações válidas itens Inform
🗄 🖳 Condições de pagamento	Geral Tributação Classificações Impostos retidos Financeir
🖶 📶 Família de item	- cougo.
📺 📃 Itens da empresa (17914)	251
🗄 🖳 Observações	Nome:
Operações comerciais	Revenda de Mercadorias
251 - Revenda de Mercadorias	Alfred
⊞	V AUVO
±	Tipo operação
254 - Iransierencia Entre Filiais	Faturamento Recebimento fiscal
E 250 - Kellessa Collita Terceiros	Relatório padrão pota fiscal:
E 257 - Remessa comodato	Nota Fiscal - PC Auviliar - P. 8057 - 05/10/2009 10:53:00
E 259 - Remessa de Amostra Gratis e/ou Vasilhame	
ri ∎ 260 - Remessa de Doacão e/ou Brindes	Documento digitado
🗄 📄 261 - Remessa Beneficiamento-PET	
🗄 🖷 📄 262 - Remessa Depósito Fechado-PET	
🗉 📄 263 - Remessa Beneficiamento-Malha	Contador documento por miar in Numero de sene por miar
🖻 🕒 264 - Remessa Beneficiamento-Malha Crua	
🗉 📄 265 - Remessa Beneficiamento-Malha em Corte	Documento: Tipo valor: Transportadora:
🕀 📄 266 - Remessa Beneficiamento - Costura	

Figura 26

• Mensagem de Erro:

- INP-315: Gravação cancelada pela macro de validação de FN_DOCUMENTOS: "TABLECUSTOM_ExternalValidate
 FN_DOCUMENTOS: FATOBJ - Integração: Checagens: Os itens abaixo estão inativos no cadastro de Produtos. Verifique!
 Posição: 1 | CONTAMETRO DIGITAL
 Param(|FAT.SGT.EMITIRDOCNFE|)".

• Solução:

No modulo **"Integrações"** do Corporativo em **"Itens da empresa"**, deve-se procurar pelo item que está sendo mencionado na mensagem de erro, nesse caso é o *CONTAMETRO DIGITAL*, e verificar se o mesmo está cadastrado como **"Ativo"**.



Mensagem de Erro:

- INP-116, INP-332: Erro (vbsUserException) durante a execução da macro de CM_ITENS: TABLECUSTOM_BeforePost CM_ITENS: Verifica item FaturObj - Validação dos itens: O campo quantidade é obrigatório e deve ser maior que zero Produto: FPO000201A0100018176301 - FIO OPEN-END NE 20/1 100% PAC VERMELHO

Solução:

O Item que está sendo mencionado na mensagem de erro foi faturado com a quantidade zerada no SGT. Deve-se informar uma quantidade para que a integração seja realizada com sucesso.

Caminho SGT: Complementos – Financeiro – Faturamento – Notas fiscais – Faturar Manual									
DIGITAÇÃ	O DA NOTA FI	SCAL DE SAÍDA							
– Dados da Nota	r								
Ponto Faturamento 1 PONTO DE FATURAMENTO MATRIZ Série Nota 1									
Cliente da Nota 10843 AUGUSTO CESAR RODRIGUES INDUSTRIA GRAFICA (SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP)									
Romaneios Nota	a <u>C</u> omplemento da no	ta Itens da Nota Duplicatas C	bservações Notas Referenciad	fas					
🗆 Itens ———									
⇔ ⇔ 00	0001 DE 000001 FATU	RA Layout Pre-Nota] 🚑					
Lista Itens Nota	Edita Itens Nota Rep	licar/Ratear Informações							
Descrição 1									
Descrição 2									
Descrição 3									
Class. Fiscal	39206299	OUTRAS	Quantidade	26266,0000					
Cód. Nat Oper		Sequência 0	Base Calculo IPI	0,00					
Comissão %	0,00		Valor IPI Item	0,00					
Peso Bruto	0,000		Base Cálculo ICMS	0,00					
Peso Líquido	0,000		Valor ICMS Item	0,00					
Espécie	VOLUMES 🔻	Volumes 26266	IPI %	15,00					
			ICMS %	12,00					

Figura 27

Mensagem de Erro:

- INP-315: Gravação cancelada pela macro de validação de FN_DOCUMENTOS: "TABLECUSTOM_ExternalValidate FN_DOCUMENTOS: FATOBJ - Integração: Autorizar: NFe-LerInformacoesBasicas: NFe-A chave NF-e armazenada no documento NFE diverge da calculada. (42120560333267000718550010000123741000123740) Param(|FAT.SGT.EMITIRDOCNFE|)".

Solução: ٠

No modulo "ADM" do Corporativo em "Parâmetros", selecionar a filial na qual está vinculada na nota fiscal, ir nos "Parâmetros do módulo tributos" aba "Nota Fiscal Eletrônica". O parâmetro "Emissão por terceiro" deve estar ligado. (Figura 28)



🔶 🖂 🗮 🔶 Parâmetros do módulo tributos							
🗄 🖷 🦲 Operações contábeis	4	Geral Nota Fiscal Eletrônica					
🕀 💼 Operações de tesouraria							
🖶 🖷 🛄 Países		r NF-e					
🖻 💼 Parâmetros		Ambiente NF-e: Diretório de envio:					
🖻 📄 MERCOSUL COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA		Homologação 🚽 c:\temp\					
🖨 🖷 🚺 Filiais		Versão NEe: Assinatura digital NE-e: Sepha do arquivo de assinatura:					
🖻 📄 0001 - Matriz - Blumenau - 60.333.267/0001-22							
🕀 💼 Grupos de alçadas							
🗄 🖷 📃 Inscrição estadual substituto		Identificador do produto:Ordenação dos itens: Campo № Documento no Faturamento:					
i∃… 🦲 Parâmetros de cheques		Código 🔄 Inclusão 🔄 DocumentoDigitado 🚽					
🕀 📄 Parâmetros do módulo aquisições		Observação ref. contingência: Otd. horas máximas para cancelamento:					
		168					
Parâmetros do módulo comercial							
Parâmetros do módulo contratos		CRT - Código de regime tributário:					
Parâmetros do módulo custo contábil		Regime normal					
		Ultiliza Emissor gratuito da receita					
Parâmetros do módulo frotas							
Parametros do módulo gestão de cobrança		Parceiro integração NF-e:					
Parametros do módulo manutenção ind.		NDDigital Emissão por terceiro					
Parametros do módulo materiais A							
Parámetros do módulo produção		Envia e-mail da NF-e p) Transp.					
Parametros do módulo qualidade		_ <u>G</u> erar para <infadfisco> e <infcpl>:</infcpl></infadfisco>					
Parametros do modulo SPED		Informações adicionais para <infadfisco> e texto Padrão para <infcpl:< p=""></infcpl:<></infadfisco>					
Parametros do modulo suprimentos		○ Informações adicionais para <infcpl> e texto Padrão para <infadfisco:< p=""></infadfisco:<></infcpl>					
		O Agrupa informações da tag <infadhisco> à tag <infcpl></infcpl></infadhisco>					
🗄 📋 0004 - Tecelagem - Blumenau - 60.333.267/0004-75							

Figura 28

Mensagem de Erro:

- INP-116, INP-332: Erro (vbsUserException) durante a execução da macro de FN_DOCUMENTOS: **A pessoa contida neste documento deve ter característica de CLIENTE.** Linha: 506

• Solução:

O cliente na qual esta vinculada na nota fiscal deve estar com a flag "Cliente" ligada no cadastro de Pessoas do Corporativo no modulo "ADM" -> "Pessoas". (Figura 29)



Figura 29



O servidor não pôde processar a solicitação>
- Falha ao enviar mensagem
- Falta preencher o campo "OPERACAO"

• Solução:

Verificar no cadastro de Naturezas de Operação do SGT se a natureza que está sendo utilizada na nota fiscal esta cadastrada com o **"Código de Contabilização"**. Neste campo deve-se informar o código da Operação Comercial do Corporativo. (Figura 31)

Caminho SGT: Básicos – Naturezas de Operação	
ΝΑΤΗΡΕΖΑς ΝΕ ΟΡΕΡΑζÃΟ	

NATUREZAS DE UPERAÇ	,AU	
Natureza de Operação	1 Descrição REMESSA DE AMOSTRA GRÁTIS	
Históricos		
Código do Histórico 0	Ф	• -
Código do Histórico Descrição 1 Descri	ição 2 Descrição 3	
Atividades	Informações Adicionais	
Valor ICMS	🗸 🛛 🔽 Credita IPI 👘 Credita/Debita COFINS 👘 Natureza de entra	da
Valor IPI	Credita ICMS 🔽 Integra com livro fiscal 🛛 🗍 Gera contas a pag	ar
	Credita/Debita PIS V Ativar natureza de operação V Possul valor fiscal	
Não calcula ICMS Substituto	Informações Adicionais para Faturamento	
Tipo Redução ICMS Sem Redução	Somar Valor Frete no Total da mercadoria Somar valor do IPI na base de cálculo do	ICMS
Valor Servicos	Somar Valor Frete na Redução de ICMS Gera contas a receber	
- ·		
Tefennes eñ es de Netures de Osenes		
Código de Contabilização 259		
lipo Operação		
Código Situação Tributária 000	TRIBUTADA INTEGRAI MENTE	
	Figura 31	



O servidor não pôde processar a solicitação. ---> - Falha ao enviar mensagem

- Requisição esgotou o tempo limite

• Solução:

Este problema ocorre quando existe algum processo do Intprv.exe parado no Servidor do Corporativo. Deve-se finalizar esses processos que estão parados, reiniciar o serviço do Super Server (Figura 30) e recriar o cache do sistema na POOL utilizando o seguinte link: <u>http://192.168.0.189/AppServer/admin/setup.aspx</u>. Lembrando que o IP deve ser o mesmo onde está feita toda a configuração do **AppServer**.

🍓 Serviços (local)						
Benner - Super server Parar o serviço Reiniciar o serviço	Nome A Atualizações Automáticas Áudio do Windows Auxiliar NetBIOS TCP/IP Benner - Integrator Server Benner - Super server Cartão inteligente Central de Segurança Chama de procedimento remoto (RPC) Cliente da Web Cliente de rastreamento de link distrib Cliente DHCP Cliente DNS Compartilhamento remoto da área de	Iniciar Parar Pausar Continuar Reiniciar Todas as tarefas Atualizar	Descriçi Ativa o Gerencia Ativa o Gerencia Monita a Fornece Permite Mantém Gerencia Resolve Permite	io Status I Iniciado I Iniciado Iniciado Iniciado Iniciado I	Tipo de inicialização Automático Automático Automático Automático Manual Automático Automático Automático Automático Automático Automático Automático Automático Automático Automático Automático	Fazer logon como Sistema local Sistema local serviço local .\benner Sistema local Sistema local Sistema local Sistema local Sistema local Sistema local Sistema local Sistema local Sistema local
		Figura 30				

• Mensagem de Erro:

O servidor não pôde processar a solicitação. --->

- Falha ao efetuar logon

- Erro interno do sistema

- Pool 'CORP_MERCOSUL' desativada devido ao(s) erro(s): Erro ao inicializar Provider #0: Não foi possível executar Integrator
 Provider. Mensagem: Falha na recuperação de factoy de classes COM do componente com CLSID
 {45762B24-B6CC-8E13-00C0DFE1CD63} devido ao seguinte erro: 8000401a.

• Solução:

Este problema ocorre quando a senha do usuário que é utilizada para acessar o Provider é alterada e não é atualizada no DCOM. Para atualizar o usuário no DCOM com a nova senha deve-se ir em: **"Iniciar\Executar" = "dcomcnfg"**, selecione em **"Serviços de Componente \ Computadores \ Meu Computador \ Config DCOM"**, **"Benner – Integrator Provider"** e com o botão direito do mouse, selecione **"Propriedades"**. Na aba **"Identidade"** contém o usuário que acessa o Provider, e lá a senha deve ser atualizada.



CON-056: Faltam índices e foreign keys na base de dados. Entre em contato com o administrador do sistema.

• Solução:

Este problema não ocorre na tentativa de uma integração entre o SGT x CORPORATIVO, e sim, ao tentar acessar o Sistema Corporativo (Figura 32) após uma atualização.

Informação	Gestão Corporativa	P	Usuário: Senha:	sysdba ******		×
1	CON-056: Faltam índices e foreign keys	na base de dados.	Entre em o	contato com o administra	dor do	sistema.
		ОК				
				G		
	Copyright © 2010 Benner	www.benner.com.br				



Para solucionar, acesse o servidor onde esta instalado o Corporativo, e execute o **"BuilderCli.exe"** que se encontra na pasta: C:\Arquivos de Programas\Benner\CORP_NOMESISTEMA\AutoInstall

Informar o nome do Sistema que está com problema e o servidor onde ele se encontra e depois informar o usuário e senha de acesso ao Corporativo. Assim que o BuilderCli estiver iniciado, repare que estará destacado em vermelho a seguinte mensagem: Constraints e Índices com problemas. Acesse o Menu "Funções\índices\Recriar apenas índices com problemas", na janela que irá abrir, aguarde até listar todos os índices com problema e depois clique no "raio" (Figura 33) para que o BuilderCli recriei todos eles.

Criar índices selecionados com problemas									
Atualizar lista de Índices	🗍 Gerar log comandos executados 🔰 🚽								
Índices com problemas ✓ AX_2607_6881 Z_VARIAVEIS (NOME, CHAVE, TIPO) ✓ AX_2607_9877 Z_VARIAVEIS (TIPO, CHAVE)	Log da criação dos índices com problemas								
	- Figura 33								

Assim que o processo for concluído, acessar o Menu **"Funções\Constraints\Recriar apenas constraints com problemas"**, e realizar o mesmo procedimento. Feito isso, já é possível acessar o Corporativo novamente.



O servidor não pôde processar a solicitação. --->

- Falha ao efetuar logon

- Erro interno do sistema

- INP-021: Ocorreu o seguinte erro ao conectar ao Super Server:

O Provider não está no mesmo servidor do Super Server e não tem acesso aos arquivos (DLLs) do sistema. Para resolver este problema a pasta de trabalho do serviço de Conexão do Super Server deve ser uma pasta de rede (Pasta atual: C:\Program Files(x86)\Benner\).

Entre em contato com o suporte.

• Solução:

No servidor onde está instalado o Corporativo, acessar o Server Manager que se encontra na pasta: C:\Arquivos de Programas\Benner\Serviços\Server Manager.

No Server Manager, acesse "Sistemas" (Figura 34). Haverá alguns parâmetros como:

"Pasta de trabalho para serviço de conexão"

"Pasta de trabalho para serviço de instalação"

Ambos não podem estar informados com caminhos de pastas locais, como "*C*:*Arquivos de Programas**Benner*", o correto é informar caminhos de rede, por exemplo: "\\192.168.0.189\Benner".

	► Benner Sistemas	
 ocumentos	⊞- <mark>Sistemas</mark>	Parâmetros Mini Servers Informações
Earm		O servidor deverá ter acesso a pasta informada. Lembre-se que o endereço deverá ser "local" no servidor. Se o campo estiver em branco será utilizado %Program Files%\Benner.
Integrator		Pasta de trabalho para serviço de conexão
		Pasta de trabalho para serviço de instalações
<u>S</u> egurança		Ativar agendamentos via Benner Enterprise Services
S <u>e</u> rviços		
Constantia Sistemas		

Figura 34



Server was unable to process request. --->

- Falha ao enviar mensagem
- Erro interno do sistema
- Exception has been thrown by the target of an invocation.
- INP-121: Não foi encontrado nenhum registro na tabela "CM_OPERACOESFATURAMENTO" que satisfaça a condição
- "@CODIGO(4003)".

• Solução:

Verificar a natureza de operação do SGT que a nota fiscal está utilizando. No campo "Código de Contabilização" está informado um código na qual não está cadastrado no Corporativo, modulo "Integrações" -> "Operações comerciais". A solução é cadastrar esse código no Corporativo, nesse caso, é o 4003 conforme descrito na mensagem de erro ou verificar se a Natureza de Operação está cadastrada com o "Código de Contabilização" correto.

• Mensagem de Erro:

Server was unable to process request. ---> - Falha ao enviar mensagem - Falta preencher o campo "DESCRICAONF"

• Solução:

Deve-se ligar o parâmetro genérico do SGT "Somar Descrição do Item Estoque na Descrição da Nota".

- > Caminho do menu no SGT: Configurações/Ferramentas/Parâmetros genéricos
- > Caminho na tela de Parâmetros: Sistemas/BENNER.

Parāmetros Genéricos									
Filial GERAL -	Nome		Tipo	Valor					
	Usa interligação SGT x Administrativo	Alteração de Parâmetro	Boleano	S					
⊡- Sistemas	Integrar Faturamento		Boleano	N					
	Empresa Login BENNER	Editar Parâmetro Genérico	Inteiro	1					
Integrações	Tentativas Conexão BENNER		Inteiro	3					
- Pesagem de Acabado	Nome Host BENNER	Nome	Texto	10.1.1.173					
Custos	Nome Sistema BENNER	Somar Descrição do Item Estoque na De	Texto	CORP_MERCOSUL					
Faturamento	Usuário Login BENNER	Tino	Texto	SGT					
Viewelingder Depart Builder	Senha Login BENNER	Boleano	Texto	BENNER					
- Visualizadul Repuit Builder	Wsdl Integrator BENNER		Texto	http://10.1.1.173/AppServer/int					
TH- BENNER	Pool Integrator BENNER	Valor	Texto	CORP_MERCOSUL					
Estoque de Produtos	Somar Descrição do Item Estoque na Descrição da Nota	💿 Sim 💿 Não	Boleano	S					
	Configuração		Nodo						
- Terceiros									
COMPLEMENTOS		🔚 uravar 🖂 🖂							
Complementos									
E CUNFECCAU									





O servidor não pôde processar a solicitação. --->

- Falha ao enviar mensagem

- Este usuário não é aprovado para incluir observações em documentos que já estão confirmados!

• Solução:

Verificar o usuário que está sendo utilizado para fazer o logon no Corporativo nos Parâmetros Genéricos do SGT, parâmetro "Usuário Login BENNER".

- > Caminho do menu no SGT: Configurações/Ferramentas/Parâmetros genéricos
- Caminho na tela de Parâmetros: Sistemas/BENNER.

O padrão utilizado é o usuário "SGT". No Corporativo, acessar o módulo "ADM" em "Usuários" e procurar pelo usuário que faz o logon no Corporativo, acessar a aba "Módulos" e depois "SPED" e ativar o parâmetro "Permite incluir obs. em doc. confirmado".